

freemotion®

GENESIS™

STEP

MODEL # G614

GENESIS™ FUERZA POR CABLE

El GENESIS Step está diseñado para ofrecer un rango de movimiento amplio, ideal para ejercicios combinados en diferentes planos. Su escalón contrapesado con asistencia hidráulica permite ajustar la altura de forma sencilla y sin esfuerzo. Las poleas giratorias, con un recorrido de cable de 201 cm para un solo brazo, aportan versatilidad, permitiendo agregar ejercicios como press por encima de la cabeza a un step-up. Además, la textura antideslizante de la plataforma y el escalón asegura una colocación firme de los pies durante los ejercicios.



GENESIS™ STEP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMO QUIERAS: la polea giratoria experta de freemotion está diseñada para proporcionar un movimiento fluido del cable con un rango de movimiento sin restricciones.

ESCALÓN AJUSTABLE: El escalón antideslizante se ajusta en siete posiciones diferentes y está contrapesado para facilitar su colocación.

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD: La plataforma y el escalón cuentan con una textura que asegura que los pies se mantengan firmes en su lugar.

RECORRIDO DEL CABLE

La longitud del cable permite una flexión y extensión completas. Un brazo: 201.9 cm.

DURABILIDAD: Fabricado con acero de calibre 11 y 7, y recubierto con pintura electrostática en polvo, esta máquina está diseñada para resistir las exigencias del uso.

PLACAS DE PROTECCIÓN: Placas de acero inoxidable de calibre 16 protegen la máquina contra el desgaste.

PILA DE PESAS CUBIERTA: La pila de pesas está cubierta para limitar el acceso a las piezas móviles y garantizar la seguridad.

ESPECIFICACIONES

Resistencia	1 brazo: 34 kg 2 brazos: 68 kg
Poleas	Poleas giratorias inferiores
Recorrido de Cables	201.9 cm
Patas de Goma	Protectores de suelo
Placas de Peso	68 kg
Configuración Placas de Peso	0 - 20.4 x 2.2 kg 22.6 - 68 x 4.5 kg
Color del Marco	Negro River, Negro Mate, Platino, Blanco River
Color Opcional del Marco	Bajo pedido
Dimensiones L x An x Al	185.4 x 91.4 x 195.5 cm
Peso	101.1 kg
Dimensiones de Envío L x An x Al	146 x 77.4 x 21.5 cm
Peso de Envío	273 kg
Certificaciones	EN957, CE