

LS2301

RACK DE SENTADILLAS CON POLEA Y MULTIPOWER SQUAT RACK WITH PULLEY AND SMITH MACHINE



LS2301

RACK DE SENTADILLAS CON POLEA Y MULTIPOWER
SQUAT RACK WITH PULLEY AND SMITH MACHINE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Estructura construida en tubo 60 x 60 mm de acero inoxidable cuadrado Q235 con 2 mm de espesor.
- Tratamiento de pintura de tres capas. Se aplica una capa de polvo epoxi y una imprimación anticorrosión para garantizar la durabilidad de las máquinas.
- Tornillería y rodamientos de alta calidad.
- Barras guías de acero rectificado y normalizado (cromoduro).
- Cuenta con transmisión por cable de acero trenzado con funda protectora de alta calidad.
- Barra para discos de 50 mm.
- Topes de seguridad ajustables en altura.
- Sistema de anclaje de 24 posiciones de altura.
- Incluye soportes J para el apoyo de barra y un par de brazos/soportes de seguridad.
- Cuenta con polea alta y baja.
- En su zona posterior encontramos 2 portadiscos de almacenamiento y 2 portadiscos de carga para aportar el peso a las poleas.
- En su zona interior se encuentra un rodillo para que, acompañados de un banco exterior, se pueda realizar ejercicio de jalón.
- Barra para dominadas multiagarre integrada en la zona superior de la estructura.
- Patas con protectores en PVC.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Structure constructed from 60 x 60 mm Q235 square stainless steel tubing with a 2 mm wall thickness.
- Three-layer paint treatment. An epoxy powder coating and anti-corrosion primer are applied to ensure maximum durability.
- High-quality bolts and bearings.
- Precision-ground and normalized steel guide rods (hard chrome plated).
- Features a high-quality braided steel cable transmission system with a protective outer coating.
- 50 mm weight plate holders.
- Height-adjustable safety stops.
- 24-position height adjustment system.
- Includes J-hooks for bar support and a pair of safety spotter arms/ supports.
- Equipped with both high and low pulleys.
- The rear section features 2 storage weight plate holders and 2 loading plate holders for adding resistance to the pulley system.
- The inner section includes a support roller, allowing lat pulldown exercises to be performed when used with an external bench.
- Integrated multi-grip pull-up bar located at the top of the structure.
- PVC protective foot caps.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
216 x 150 x 219 cm.



Peso / Net weight:
155.3 kg.

Peso Máximo / Maximum load:
300 kg (150 kg por lado).