

PC4100



JAULA 4 ESTACIONES 1 TORRE

CAGE 4 STATIONS 1 TOWER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado 100 x 50 x 3.0 mm.
- Partes desmontables: Acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Pintura: El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi negro mate en polvo.
- Transmisión: Por cable.
- Piezas móviles: Las máquinas están montadas sobre rodamiento (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Tapizado: Realizado en goma espuma de 130 kg/m3 de espesor y PU.
- Puestos: Remo al pecho sentado, Polea alta pecho/tras nuca, 2 puestos de Polea regulable (alta/baja).
- Posibilidad de colocar puentes de unión a ambos lados.
- Accesorios incluidos: 1 agarre de polea alta, 1 agarre V para remo al pecho, 1 agarre cuerda, 2 agarres estribo nylon y 1 accesorio reductores de dos cables a uno, cortado al láser.
- Structure: Made of square stainless steel tube 100 x 50 x 3.0 mm.
- Removable parts: Solid steel to avoid wear and tear problems.
- Guide bars and plates: The guide bars are made of ground and standardised steel (chrome-plated). The plates are made of calibrated steel, painted black. They have Teflon rings of superior quality, which produce a correct sliding and avoid friction noises.
- Painting: The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion. The first layer is degreased and hot phosphated. The second layer is pre-phosphating at room temperature. The third layer is hot phosphating. Finally, the structure is covered with matt black epoxy powder paint.
- Transmission: By cable.
- Moving parts: The machines are mounted on bearings (circular or linear) or bronze wheels and bearings.
- Upholstery: Made of 130 kg/m3 thick foam rubber and PU.
- Seated: Seated chest rowing, high pulley chest/back of neck, 2 adjustable pulley stations (high/low).
- Possibility of attaching connecting bridges on both sides.
- Accessories included: 1 high pulley grip, 1 V-grip for chest rowing, 1 rope grip, 2 nylon stirrup grips and 1 laser-cut two-wire reduction accessories.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
350 x 188.5 x 235 cm.

Peso / Net weight:
660 kg.

Carga total / Total load:
400 kg.

Carga de placas / Plate Loading:
100 kg. (x4)