

PC4200



JAULA 4 ESTACIONES 1 TORRE

CAGE 4 STATION 1 TOWER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura: Construida en tubo de acero inoxidable cuadrado 100 x 50 x 3.0 mm.
- Partes desmontables: Acero macizo con el que se evitan problemas de desgaste.
- Barras guías y placas: Las barras guías son de acero rectificado y normalizado (cromoduro). Las placas son de acero calibrado, pintadas en negro, estas tienen anillos de teflón de una calidad superior, lo cual produce un deslizamiento correcto y evitando ruidos por fricción.
- Transmisión: Por un solo cable.
- Pintura: El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un prefosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi negro mate en polvo.
- Piezas móviles: Las máquinas están montadas sobre rodamiento (circulares o lineales) o ruedas de bronce y rodamientos.
- Tapizado: Realizado en goma espuma de 130 kg/m³ de espesor y PU.
- Puestos: Remo al pecho sentado, Polea alta pecho/tras nuca, 2 puestos de Polea regulable (alta/baja).
- Posibilidad de colocar puentes de unión a ambos lados.
- Accesorios incluidos: 1 agarre de polea alta, 1 agarre V para remo al pecho, 1 agarre cuerda, 2 agarres estribo nylon.
- Structure: Built with 100 x 50 x 3.0 mm square stainless steel tubing.
- Detachable parts: Solid steel to prevent wear issues.
- Guide bars and plates: Guide bars made of rectified and normalized steel (chromed). Plates made of calibrated steel, painted black, with high-quality Teflon rings ensuring smooth sliding and noise reduction.
- Painting: The machine's painting process involves a four-layer treatment tunnel, guaranteeing total corrosion resistance. First: Degreasing and hot phosphating. Second: Pre-phosphating at ambient temperature. Third: Hot phosphating. Finally: Coating with matte black epoxy powder paint.
- Transmission: Single cable system.
- Moving parts: Machines are mounted on circular or linear bearings or bronze wheels with bearings.
- Padding: Made of PU and 130 kg/m³ density foam.
- Stations: Seated chest row, high pulley for chest/behind-neck exercises, and two adjustable pulley stations (high/low).
- Option to add connection bridges on both sides.
- Included accessories: 1 high pulley grip, 1 V grip for seated row, 1 rope grip, 2 nylon stirrup grips.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
350 x 188.5 x 235 cm.

Peso / Net weight:
660 kg.

Carga total / Total load:
420 kg.

Carga de placas / Plate Loading:
100 kg. (x2) + 110 kg. (x2)