

PL1022



SENTADILLA CON CINTURÓN DEEP BELT SQUAT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 Colgadores de carga de discos con proceso de arenado y electrólisis.
 - Grips de caucho rugoso para un agarre cómodo y seguro.
 - El proceso de pintado de las máquinas se realiza en túnel de tratamiento de cuatro capas, que ofrece una absoluta garantía contra la corrosión. En la primera capa se procede al desengrasado y fosfatado en caliente. La segunda se trata de un pre fosfatado a temperatura ambiente. En la tercera se procede a fosfatar en caliente. Y por último, se cubre la estructura con pintura epoxi en polvo.
 - Pictograma explicativo sobre la postura correcta para la realización del ejercicio y los músculos implicados en el mismo.
 - Tubo de acero de 80 x 60 x 2.5 mm y 70 x 50 x 3 mm.
 - Rodamientos industriales y de alta calidad.
 - Configuración de la estructura en ángulo recto para garantizar una perfecta adaptación estructural.
 - Plataforma antideslizante.
- 2 disc-loading hangers with sandblasting and electrolysis process.
 - Rough rubber grips for a comfortable and safe grip.
 - The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion. The first layer is degreased and hot phosphated. The second layer is pre-phosphating at room temperature. The third layer is hot phosphating. Finally, the structure is coated with epoxy powder paint.
 - Pictogram explaining the correct posture for the exercise and the muscles involved in it.
 - Steel tube 80 x 60 x 2.5 mm and 70 x 50 x 3 mm.
 - High quality industrial bearings.
 - Right-angle configuration of the structure to guarantee a perfect structural adaptation.
 - Non-slip platform.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
171.2 x 175.1 x 143.2 cm.



Peso / Net weight:
114 kg.