

PL1024



GLUTE MACHINE

GLUTE MACHINE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 Colgadores de carga de discos acabados en un proceso de arenado y electrólisis.
- Tapizado en PU ignífugo y resistente al sudor.
- Densidad del acolchado: 130kg/m³.
- Estructura con pintura en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
- Tubo de acero de 100 x 50 x 2.5 mm.
- Rodamientos industriales y de alta calidad.
- Configuración de la estructura en ángulo recto para garantizar una perfecta adaptación estructural.
- Plataforma antideslizante.
- Incluye cinturón fabricado en nylon con almohadilla de foam y hebilla de acero para un uso seguro y resistente.
- 2 disc load hangers finished in a sandblasting and electrolysis process.
- Upholstered in flame retardant and sweat resistant PU.
- Padding density: 130kg/m³.
- Powder coated structure for total fixation and high resistance.
- Steel tube 100 x 50 x 2.5 mm.
- High quality industrial bearings.
- Right-angled configuration of the structure to guarantee a perfect structural adaptation.
- Anti-slip platform.
- Includes a belt made of nylon with a foam pad and a steel buckle for safe and durable use.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
153 x 150 x 90 cm.



Peso / Net weight:
92 kg.

Peso Cinturón/ Belt weight:
0.85 kg.

Capacidad Max carga / Max load weight:
150 kg.