

PL1025



HIP THRUST

HIP THRUST



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- 2 Colgadores de carga de discos.
 - Tapizado en PU ignífugo y resistente al sudor.
 - Densidad del acolchado: 130kg/m³.
 - Estructura con pintura en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
 - Tubo de acero de 100 x 50 x 3 mm.
 - Rodamientos industriales y de alta calidad.
 - Configuración de la estructura en ángulo recto para garantizar una perfecta adaptación estructural.
 - Plataforma antideslizante
- 2 disc load hangers.
 - Upholstered in fire retardant and sweat resistant PU.
 - Padding density: 130kg/m³.
 - Powder coated structure for total fixation and high resistance.
 - Steel tube 100 x 50 x 3 mm.
 - High quality industrial bearings.
 - Right-angled configuration of the structure to guarantee a perfect structural adaptation.
 - Anti-slip platform

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
184 x 155 x 84.5 cm.



Peso / Net weight:
105 kg.



Capacidad Max carga / Max load weight:
240 kg.

Peso máximo usuario / Max user weight:
180 kg.