

PL25.021



ABDOMINALES - OBLICUOS

ABDOMINAL OBLIQUE CRUNCH



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fabricada en tubo oval de acero Q235 de alta calidad de 50 x 100 y 3 mm de espesor.
 - Estructura soldada para garantizar un uso duradero. Cuenta con una capa de pintura negra mate en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
 - Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
 - Tapizado color negro efecto carbono con relleno de PU + algodón antibacteriano e ignífugo.
 - Densidad tapizado: 88 kg/m3.
 - Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
 - 4 portadiscos de carga cromados con proceso de arenado, que le da un color más apagado y texturizado.
 - Agarres cómodos fabricados en aluminio. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
 - Respaldo de apoyo regulable en altura para adaptarse a todos los usuarios.
 - Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base sujetos con tornillos para evitar que se salgan con el paso del tiempo.
- Made of high quality Q235 steel oval tube measuring 50 x 100 and 3 mm thick.
 - Welded structure to ensure long-lasting use. It has a layer of matte black powder paint for total fixation and high resistance.
 - Machine biomechanics specially designed to allow accessibility to any type of user.
 - Black carbon effect upholstery with PU + antibacterial and fireproof cotton filling.
 - Upholstered density: 88 kg/m3.
 - Industrial bearings and high quality screws.
 - 4 chrome loading plate holders with a sandblasting process, which gives it a more muted and textured color.
 - Comfortable grips made of aluminum. They offer a very good feeling of grip and security upon contact.
 - Height-adjustable support backrest to adapt to all users.
 - Soft non-slip PVC plugs on the base secured with screws to prevent them from coming off over time.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
162 x 172 x 113 cm.



Peso/ Weight:
165 kg.

Peso Maximo de Carga/ Maximum load:
350 kg.