

PL2521



POWER SQUAT

POWER SQUAT



ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fabricada en acero Q235 de 3mm de espesor.
- Estructura con pintura de polvo para una fijación total y una alta resistencia.
- Soporta una carga máxima de 400kg.
- Pads de foam de 6mm de grosor.
- Soporte acolchado en cuello y hombros para un uso seguro y cómodo.
- Biomecánica de máquina diseñada para garantizar una perfecta adaptación estructural.
- Tapizado con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.
- 4 portadiscos de almacenamiento y 2 portadiscos de carga, ambos fabricados en acero de alta resistencia.
- Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Tacos de PVC antideslizante
- Manufactured with 3 mm thick Q235 steel.
- Structure coated with high-resistance powder paint for maximum durability and full adhesion.
- Supports a maximum load of 400 kg. 6 mm foam pads.
- Padded support for neck and shoulders for safe and comfortable use.
- Machine biomechanics designed to ensure perfect structural adaptation.
- Upholstery with PU padding, antibacterial and fire-retardant.
- 4 storage plate holders and 2 loading plate holders, both made of high-resistance steel.
- Comfortable grips coated with non-porous rubber, offering excellent grip and a secure feel on contact.
- Non-slip PVC feet

DIMENSIONES Y PESO

SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
204.5 x 186.7 x 154 cm.



Carga máxima / Maximum load:
400 kg



Peso / Net weight:
220 kg.