

PL2528



MULTI REMO BAJO Y PESO MUERTO MP

MULTI LOW ROW & DEADLIFT MP



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fabricada en tubo oval de acero Q235 de alta calidad de 50 x 100 y 3 mm de espesor.
- Estructura soldada para garantizar un uso duradero. Cuenta con una capa de pintura negra mate en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Posibilidad de trabajar de forma bilateral o unilateral.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Agarres ergonómicos que ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Agarres regulables hasta en 6 posiciones.
- Asa de apoyo central regulable hasta en 7 posiciones.
- 4 portadiscos de almacenamiento y 2 portadiscos de carga.
- Base con textura antideslizante en color negra, para un desempeño seguro del ejercicio.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base sujetos con tornillos para evitar que se salgan con el paso del tiempo.
- Manufactured with high-quality Q235 oval steel tubing, 50 × 100 mm and 3 mm thick.
- Welded structure to ensure long-lasting durability, finished with a matte black powder-coated layer for strong adhesion and high resistance.
- Machine biomechanics specially designed to ensure accessibility for any type of user.
- Allows bilateral or unilateral training.
- Industrial-grade bearings and high-quality hardware.
- Ergonomic handles that provide excellent grip and a secure feel during use.
- Handles adjustable in up to 6 positions.
- Central support handle adjustable in up to 7 positions.
- 4 storage weight pegs and 2 loading pegs.
- Non-slip textured base in black for safe exercise performance.
- Soft non-slip PVC feet, secured with screws to prevent loosening over time.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
176 x 139.5 x 146.5 cm.



Carga máxima / Maximum load:
400 kg.



Peso / Net weight:
150 kg.