

PL2543



PRESS INCLINADO

INCLINE PRESS



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Fabricada en tubo cuadrado de acero Q235 de 3 mm de espesor.
 - Estructura con pintura en polvo para una fijación total y una alta resistencia.
 - Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
 - Cuenta con asiento regulable en altura.
 - Tapizado de asientos y respaldo con relleno de PU, antibacteriano e ignífugo.
 - Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
 - 8 portadiscos de carga en acero inoxidable.
 - Agarres cómodos recubiertos de goma no porosa. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
 - Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.
- Manufactured in 3 mm thick Q235 square steel tube.
 - Powder coated structure for total fixation and high resistance.
 - Machine biomechanics specially designed to allow accessibility to any type of user.
 - Height adjustable seat.
 - Seat and backrest upholstery with PU padding, antibacterial and fireproof.
 - Industrial bearings and high quality hardware.
 - 8 stainless steel load bearing disc holders.
 - Comfortable grips covered with non-porous rubber. They offer a very good feeling of grip and safety on contact.
 - Soft non-slip PVC pads on the base.

DIMENSIONES Y PESO

SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
164 x 97 x 193,7 cm.



Carga máxima / Maximum load:
250 kg. (125 kg por cada lado / on each side)



Peso / Net weight:
147 kg.