

PL505

JACA SENTADILLA JACK SQUAT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura construida en tubo rectangular de acero al carbono de 3 mm.
 - Uso profesional
 - Pintura en polvo para una fijación total y alta resistencia.
 - Movimiento Bilateral.
 - Almohadillado de gomaespuma de alta densidad.
 - 2 Portadiscos de carga y 2 portadiscos de almacenaje acero inoxidable de 48.3 mm de diámetro.
 - Tapizado de Polipiel sintética ignífuga y con el logo bordado.
 - Agarres de goma de 3mm de espesor
 - Rodamientos industriales de alta calidad.
 - Estructura en ángulo recto para garantizar una perfecta adaptación estructural.
 - Fabricado en España.
- Structure built in rectangular tube of carbon steel of 3 mm.
 - Professional use.
 - Powder paint for total fixation and high resistance.
 - Bilateral Movement.
 - High density foam padding.
 - 2 stainless steel loading disc holders and 2 storage disc holders with a diameter of 48.3 mm.
 - Upholstered in fire retardant synthetic leather and with the embroidered logo.
 - 3mm thick rubber grips.
 - High quality industrial bearings.
 - Right-angled structure to guarantee a perfect structural adaptation.
 - Made in Spain.

DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:
1730 x 975 x 1840 cm.



Peso / Net weight:
117 kg.

Máxima carga de usuario / Maximum user load:
250 kg.