

PTT0215

FONDOS Y ABDOMINALES

AB / POWER TOWER



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.
- La tecnología de pulverización electrostática en polvo termoendurecible hace que la estructura sea brillante y tenga un fuerte impacto visual. Además, también le aporta resistencia a la humedad.
- Todos los pernos de unión están hechos de acero inoxidable para garantizar la estabilidad y la resistencia de las conexiones de la máquina.
- Tapizado realizado con goma espuma de 3 cm. de espesor con 150 kg. de presión. La polipiel es ignífuga y porosa. El tapizado de las maquinas es anatómico. Con la capa extra de cuero en el acolchado del cojín, prolonga la vida de su relleno y facilita su reemplazo en superficies desgastadas.
- Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
- Los soportes de las barras están hechos de poliuretano termoplástico, un material altamente resistente y que amortigua el impacto de las barras.
- Personalización. Los soportes para las barras se pueden personalizar en los siguientes colores: amarillo y rojo.
- Structure. Constructed in 3 mm. steel oval tube.
- Painting. The painting process of the machines is carried out in a four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion. The first layer is degreased and hot phosphatized. The second one is a prephosphated at room temperature. In the third one proceeds to hot phosphating. And finally, the structure is covered with epoxy powder paint.
- Upholstered. It is made with 3 cm. foam rubber. of thickness and 150 kg. of pressure. The leatherette is flame retardant and porous. The upholstery of the machines is anatomical.
- Grip. In rubber.

DIMENSIONES Y PESO

SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:

- Largo: 119 cm. / Length: 46.85 in.
- Ancho: 86.5 cm. / Width: 34.05 in.
- Alto: 166.5 cm. / Height: 65.55 in.



Banco / Bench:
Peso / Net weight:
75 kg. / 165.34 lb.