

# PTT0228

## BANCO REGULABLE DECLINADO DECLINE ADJUSTABLE BENCH



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura construida en tubo oval de acero de 3 mm.
- La tecnología de pulverización electrostática en polvo termoendurecible hace que la estructura sea brillante y tenga un fuerte impacto visual. Además, también le aporta resistencia a la humedad.
- Todos los pernos de unión están hechos de acero inoxidable para garantizar la estabilidad y la resistencia de las conexiones de la máquina.
- Tapizado realizado con goma espuma de 3 cm. de espesor con 150 kg. de presión. La polipiel es ignífuga y porosa. El tapizado de las maquinas es anatómico. Con la capa extra de cuero en el acolchado del cojín, prolonga la vida de su relleno y facilita su reemplazo en superficies desgastadas.
- Ajustes de ángulos múltiples para adaptarse a diferentes alturas y movimientos.
- Tacos de PVC blando en las patas que garantizan la estabilidad y evitan el desgaste.
- Structure Built in 3 mm. oval steel tube.
- Painting. The process of painting the machines is done in four-layer treatment tunnel, which offers an absolute guarantee against corrosion. In the first layer we proceed to degreasing and phosphating in hot. The second is a prephosphating at room temperature. In the third one we proceed to phosphating in hot. And finally, the structure is covered with epoxy powder paint.
- Upholstered. It is made with foam rubber of 3 cm. thickness and 150 kg. of pressure. The Polyskin is fireproof and porous. The upholstery of the machines is anatomical.
- Grip. In goma.

### DIMENSIONES Y PESO SIZE AND WEIGHT



Medidas / Set up size:

- Largo: 175 cm. / Length: 68.89 in.
- Ancho: 172 cm. / Width: 22.04 in.
- Alto: 62 cm. (min) 96 cm (max) / Height: 24.40 in. (min) 37.79 in. (max)



Peso / Net weight:

47 kg. / 103.61 lb.