

R5202



REMO BAJO

LOW ROW



Tapizado en Negro de serie*
Standard upholstery in black*

Tapizados Disponibles:

Available Upholstery:



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Estructura robusta fabricada en acero Q235 de alta resistencia y color negro.
- Tubo oval 65x114x2,5mm + tubo redondo 60x3mm.
- Grosor general del tubo 3.0mm.
- Tapizado antibacteriano e ignífugo, disponible en 12 colores.
- Biomecánica de máquina diseñada especialmente para permitir la accesibilidad a cualquier tipo de usuario.
- Pictograma explicativo en la parte superior de la máquina.
- Material asientos/respaldos: PU y Densidad de 160kg/m³.
- Portadiscos de carga fabricados en acero macizo. Cuenta con 4 portadiscos de almacenamiento y 2 de carga.
- Rodamientos industriales y tornillería de alta calidad.
- Agarre cerrado incorporado en la máquina. Ofrecen una muy buena sensación de agarre y seguridad al contacto.
- Posee una base para el apoyo de los pies con textura antideslizante.
- Tacos de PVC blandos antideslizantes en su base.
- Robust structure made of high-strength Q235 steel with a black finish.
- Oval tube 65x114x2.5 mm + round tube 60x3 mm
- General tube thickness: 3.0 mm
- Antibacterial and fire-retardant upholstery, available in 12 colors.
- Machine biomechanics specially designed to ensure accessibility for all types of users.
- Explanatory pictogram located at the top of the machine.
- Seat/backrest material: PU with a density of 160kg/m³.
- Weight plate holders made of solid steel. Features 4 storage pegs and 2 loading pegs.
- Industrial-grade bearings and high-quality hardware.
- Integrated narrow grip provides excellent grip sensation and safety upon contact.
- Non-slip textured foot support platform for stable positioning.
- Soft non-slip PVC pads at the base for added floor protection.

DIMENSIONES Y PESO

SIZE AND WEIGHT

Medidas / Set up size:
253 x 156,7 x 161,5 cm.

Peso / Net weight:
163 kg.

Carga máxima / Maximum load:
250 kg.